

# WagiTEM



## WAGA SKLEPOWA Z WYSIĘGNIKIEM

**KOD: TEM1030**

Waga kalkulatoryjna – sklepowa TEM1030 to najwyższej jakości urządzenie do stosowania bezpośrednio w obrocie handlowym z innowacyjnym trój kolorowym wyświetlaczem LED.

Zostało ono wyposażone w dwa zakresy ważenia (W1 i W2) służące do otrzymania jak najdokładniejszych wyników pomiarów.

W1 min. 20 g, maks. 3 kg, precyzja 1 g;

W2 min. 40 g, maks. 6 kg, precyzja 2 g.

Zaawansowany i wygodny w obsłudze panel sterowania pozwala korzystać ze wszystkich opcji modelu TEM1030. Klawiatura membranowa ma standardowe przyciski funkcyjne opatrzone czytelnymi symbolami.

Waga sklepowa z legalizacją zapewnia również zapamiętywanie artykułów PLU (maks. 250) oraz szybki dostęp do 8 wybranych produktów.

Dodatkowa przezroczysta osłona świetnie chroni przyciski przed zabrudzeniem, a także ułatwia czyszczenie.

Podwójny 3-kolorowy wyświetlacz LED pokazuje wagę towaru, zapamiętaną i obliczoną cenę. Informacje wyraźnie widać po obu stronach urządzenia. Cyfry mają 14 mm wysokości i są czytelne nawet w słabym świetle.

Port RS232 umożliwia wygodne podłączenie wagi do kasy fiskalnej lub komputera.

Akumulator o dużej pojemności 6V 4,5Ah pozwala wygodnie przenosić model. Dzięki oszczędności energii pracuje on aż do 40 godzin.

Dodatkowo załączony zasilacz pozwala na pracę ciągłą. Duża platforma ze stali nierdzewnej nadaje się do różnej wielkości produktów. Jej wymiary wynoszą 23 x 30 cm; ponadto jest dostępna z trzech stron. Od strony wyświetlacza umieszczono barierkę zabezpieczającą go podczas układania artykułów do ważenia.

Maksymalna stabilność sprzętu wynika z umieszczenia poziomicy z przodu obudowy i antypoślizgowych nóżek o regulowanej wysokości, które nie rysują blatu.

Jest to waga z legalizacją pierwotną gotowa do użycia zaraz po rozpakowaniu.

### DANE TECHNICZNE

**Kod – TEM1030**

EAN – 5906233048046

Materiał – ABS, Stal nierdzewna, Aluminium

Zasilanie – 7,8 V, 1,2 A AC; 6 V 4,5 Ah

Zliczanie sztuk – Tak

Częstotliwość [Hz] – 50

Stopień ochrony IP – IP20

Zapisywanie – Tak

Przewód zasilający [m] – 1,75

Dokładność W1/W2 – 1g/2g

Wyświetlacz – LED

Długość przewodu portu RS232 [m] – 2

Napięcie [V] – 110-230

Czas pracy [h] – 40

Zakres temperatur [°C] – -10 – 40

Powierzchnia ważąca [mm] – 230 x 300

Zakres ważenia [kg] – 6 – 15

Jednostki ważenia – kg

Sumowanie wagi przedmiotów – Tak

Tarowanie – Tak

Zerowanie – Tak

Wymiary (DxSxW) – 32.5 x 32.5 x 48 cm

Waga – 4.8 kg

Wymiary wysyłki (DxSxW) – 49.5 x 46.5 x 21 cm

Waga wysyłki – 5.8 kg